РУНИТ® Средство для уборки гипсовой и известковой пыли

Концентрированное нейтральное моющее средство специального назначения

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Описание

Рунит Средство для уборки гипсовой и известковой пыли – концентрированное нейтральное техническое моющее средство на основе водного раствора смеси поликарбоксилатов, ПАВ и комплексообразователя.

Применение

Предназначено для удаления гипсовой и известковой пыли и следов отделочных растворов при комплексной уборке помещений после побелочных, гипрочно-стружечных и иных работ.
Безопасно для очистки любых оснований, в том числе, нестойких к кислотным и щелочным средствам оснований.
Для ручной мойки.
Для наружных и внутренних работ.
Применяется на объектах нового строительства, ремонта, реставрации и реконструкции, а также в быту.

Преимущества

- Безопасно для деликатных поверхностей.
- Эффективно связывает и удаляет микрочастицы загрязнений.

Упаковка и хранение

Моющее средство поставляется в пластиковых канистрах по 5 л. Хранить в неповреждённой плотно закрытой оригинальной упаковке в сухих помещениях при температуре от + 5 ^{0}С до +25 ^{0}С. Предохранять от прямых солнечных лучей.
Допускается кратковременное хранение при пониженной температуре до −20°С. Перед использованием и в случае замораживания во время хранения с последующим размораживанием средство рекомендуется перемешать. После размораживания средство сохраняет заявленные свойства.
Гарантийный срок хранения 36 месяцев с даты изготовления.

Транспортировка

Материал транспортируется всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, в соответствии с Правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта. Состав пожаробезопасен.

Меры безопасности

Не смешивать с другими веществами и средствами! Хранить отдельно от пищевых продуктов. Хранить в недоступном для детей месте.
Рунит Средство для уборки гипсовой и известковой пыли по степени воздействия на организм человека относится к 4 классу опасности по ГОСТ 12.1.007 – 76 и является малоопасной композицией.
При работе следовать общим правилам гигиены труда. Избегать попадания средства в глаза и на кожу. При работе со средством использовать резиновые перчатки. При попадании на открытые участки кожи или в глаза немедленно промыть большим количеством воды. При необходимости обратиться к врачу.
Инструменты должны быть вымыты теплой водой сразу после окончания работы.

Технические характеристики

Внешний вид	Однородная жидкая масса; допускается незначительная опалесценция
Плотность при 20 ^{0}С	1,01 ± 0,01 кг/л
Водородный показатель pH (1% водный раствор)	7±1
*Расход (по концентрату)	0,005-0,050 л/м^2
Температура раствора моющего средства, основания и окружающей среды	от + 5^{0}С до +25^{0}С.

* - фактический расход зависит от природы и состояния материалов основания, степени загрязнения поверхности и определяется пробным нанесением на объекте.

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Приготовление рабочего раствора

Рунит Средство для уборки гипсовой и известковой пыли – концентрированный состав.
Рабочий раствор моющего средства готовится путем разбавления водой комнатной температуры. Количество воды зависит от степени загрязненности поверхности и от способа нанесения.
Эффективную концентрацию рабочего раствора моющего средства предварительно подбирают на пробном участке.
При ручной мойке большинства поверхностей моющее средство рекомендуется разводить в соотношении 1:100 - 1:10 (10-100 мл/л).

Подготовка поверхности

Поверхности перед началом очистки обеспыливают сухими щетками.
Поверхности, подверженные воздействию прямых солнечных лучей и/или сильно впитывающие поверхности непосредственно перед очисткой увлажняют водой с целью предотвращения слишком быстрого высыхания моющего средства и избыточного расхода рабочего раствора.

Нанесение

Рабочий раствор моющего средства наносится кистью, валиком, распылителем на поверхность. Выдерживается 3 - 5 минут. Не допускать высыхания средства на поверхности во время экспозиции!
Удаление моющего раствора с загрязнениями осуществляется путём обработки поверхности щетками и промывки поверхности водой, желательно под давлением, с использованием моек высокого давления.
При необходимости производится повторная обработка поверхности раствором моющего средства.
После удаления загрязнений производится естественная сушка поверхностей.

Рекомендуемые условия применения

Температура раствора моющего средства, окружающего воздуха и очищаемых поверхностей должна быть не менее +5ºС.
Не следует наносить моющее средство на сильно нагретые прямыми солнечными лучами поверхности (более +25ºС).

Данное техническое описание содержит общую информацию. Для получения более подробной информации о материале и аспектах его применения обращайтесь за консультацией к менеджерам-консультантам. Настоящая информация является основным техническим описанием, касающимся применения продукта, и не освобождает от выполнения работ согласно строительным нормам и правилам с соблюдением правил по технике безопасности.